

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ DuoVac (КАНАДА)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ DUOVAC - МИРОВОЙ ЛИДЕР ПРОДАЖ, 16 ГОД ПРИЗЕР ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ США И КАНАДЫ



**гарантия на систему - 5 лет**

**гарантия на двигатель - 10 лет**

**гарантия надежности двигателя - 30 лет (1500 часов + 2500 часов)**

**вводится с мая 2012 года**

Canada Montreal 40 Лет Успеха

**Двигатель LAMB ELECTRIC США - патент**

**Температура эксплуатации ± 40° C**

Комплектуется накладной пневмо-розеткой, системой "умный пылесос" (LED status - индикация состояния работы), системой гигиены (позволяет работать без контакта с пылью)

Воздух из агрегатов можно выводить в вентканал. Дистанционное управление "DUO" 2 в одном - основное проводное 24 вольт и (или) радио сигналом WIFI.

Все двигатели DuoVac ручной сборки. Двигатель серии Industrial Professional Vacuum (Profivac) - для вакуумных систем высокого давления

Класс двигателя - большой мощности (min 600 airW) DUO Force (патент) с защитой, охлаждение независимой обводной Bay Pass, TF, низкошумовой, с системой DUO Life (патент) - 30 лет безотказной работы.

Корпус силового агрегата - высоко надежная нержавеющая сталь. Постоянный контейнер из алюминия, небующийся, антистатичный, предотвращает образование мусора спец. назначения Oval DuoMax (патент) большой

**Ultra-Fresh®** Все модели силовых агрегатов DUOVAC - это влажная, сухая уборка, мощный пылесос и оборудованы: **ТОРНАДО + ДВОЙНОЙ ЦИКЛОН**  
 Eff. @ 0,1mc Super Cyclone PRO & «Ultra-Fresh®» **Противоаллергенной Системой Фильтрации** 0.1 микрона - **удерживает табачный дым** - Duo Fibre Quick - патент  
 System "Soft Start and Stop" of Engine **Системой Плавного Старта и Плавной Остановки двигателя** **Системой защиты от перегрева**

DuoVac <b>ЭКСКЛЮЗИВ</b> серия "Умный Пылесос"		DuoVac <b>ПРЕМИУМ</b> серия "Умный Пылесос"		DuoVac <b>ПРЕСТИЖ</b> "Умный Пылесос"		DuoVac <b>КОМФОРТ</b> серия "Умный Пылесос"		DuoVac <b>КОМПАКТ</b> серия "Умный Пылесос"	
Silentium™		VIP Delux AIR™		VIP Signature™		VIP		STAR™	
система индикации контроля DUO Led Status		система индикации контроля DUO Led Status		система индикации контроля DUO Led Status		система индикации контроля DUO Led Status		система индикации контроля DUO Led Status	
глушитель не нужен - система DUO Acoustic		гипоаллергенные		гипоаллергенные		гипоаллергенные		противо аллергенные, корпус из алюминия	
проводная 24 В или радио беспроводная WIFI		проводная 24 В или радио беспроводная WIFI		проводная 24 В или радио беспроводная WIFI		проводная 24 В или радио беспроводная WIFI		проводная или радио беспроводная	
внешний ресивер 220В - 24 В	внешний ресивер 220В - 24 В	встроенный радио приемник	внешний ресивер 220В - 24 В	встроенный радио приемник	внешний ресивер 220В - 24 В	внешний ресивер 220В - 24 В	внешний ресивер 220В - 24 В	внешний ресивер 220В - 24 В	внешний ресивер 220В - 24 В
дополнительно	дополнительно	в комплекте	дополнительно	в комплекте	дополнительно	дополнительно	дополнительно	дополнительно	дополнительно
Режим Radio on/off	Режим Radio Intellectual	Режим Radio on/off	Режим Radio on/off	Режим Radio Intellectual	2 выхлопа	Режим Radio on/off	Режим Radio on/off	Режим Radio on/off	Режим Radio on/off
2 выхлопа		2 выхлопа		2 выхлопа		2 выхлопа		2 выхлопа	
силовой агрегат поставляется в комплекте с глушителем		силовой агрегат поставляется в комплекте с глушителем		силовой агрегат поставляется в комплекте с глушителем		силовой агрегат поставляется в комплекте с глушителем		глушитель для агрегата не нужен - тихие, уровень звука 45 дБА	
без выхлопа		без выхлопа		без выхлопа		без выхлопа		без выхлопа	

<b>Передовые Модели</b> 220-240 V, 50/60 Hz Технологии "noу хау" от ACUSTEK	SIL-523E-I	A50-170I	A50-170E	SIG-170I	SIG-170E	SIG-185I	SYM-150I	STR-190I	A10-260I-E	A10-130I-I	SPI-130I-E
<b>Цена (руб.)</b>	60 450р.	82 150р.	99 650р.	71 682р.	89 350р.	83 982р.	44 802р.	55 928р.	35 982р.	31 922р.	28 822р.
<b>Количество патентов</b>	7	12	14	8	8	12	7	11	7	7	3
<b>Система дистанционного включения</b>	основная - проводная 24 В			WIFI		основная - проводная 24 В или радио беспроводная		основная - проводная 24 В или радио беспроводная			
<b>Ресурс карбоновых электрощеток, часов</b>	800	1500	1500	1500	1500	800	500	500	500	500	500
<b>Назначение</b>	Бытовой	Полупроф	Полупроф	Профес	Профес	Проф. II	Бытовой	Бытовой	Бытовой	Бытовой	Бытовой
<b>возможность одновременной уборки</b>	1 опер	1 опер	1 опер	1 опер	1 опер	2 опер.	1 опер	1 опер	1 опер	1 опер	1 опер
<b>Вес, кг</b>	13	15,9	15,9	12,7	12,7	14,7	11	11,4	10	10	7
<b>Размеры: высота/диаметр, см</b>	89/36	90/35	90/35	77/35	77/35	77/35	79/31	76/31	57/29	57/29	47/35
<b>Уровень звука, L<sub>Amax</sub> / L<sub>Aэкв</sub>, дБА/дБ</b>	При установке силового агрегата DuoVac дополнительно необходимо оставить свободное пространство: слева и справа от агрегата по 120 мм; сверху - 100 мм; снизу 400 мм										
<b>Тип контейнера (DuoMax™ «пуля») патент</b>	Постоянный - не бьющийся, не ржавеющий Торнадо - Циклон Pro DuoMax™, антистатичный, алюминий, система предотвращения образования царапин - патент										
<b>Объем контейнера, литров</b>	30	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	33,8	33,8	21,1	21,1	7,5
<b>Диаметр вакуумной воронки "ТОРНАДО", см</b>	17	17	17	17	17	25	17	17	15	15	нет
<b>Постоянный нано фильтр (0.1 мкм), см</b>	17x30	17x30	17x30	17x30	17x30	25x33	17x30	17x30	15x20	15x20	нет
<b>Дополнительный мусоросборник для гигиены, л</b>	30 *	30 в к-те	30 в к-те	30 в к-те	30 в к-те	30 в к-те	30 в к-те	30 в к-те	7,5 в к-те	7,5 в к-те	7,5 в к-те
<b>Высота подъема воды в трубе Ø 48, мм</b>	3482	3544	3544	3544	3544	3607	3482	3706	3472	3061	3061
<b>Разряжение-вакуум (max), кПа</b>	34,12	35,16	35,16	35,16	35,16	35,90	34,12	36,30	34,00	30,20	30,20
<b>Рекомендуемые: - площадь уборки, м²</b>	550-350	1300-900	1300-900	1300-900	1300-900	2400-1700	500-300	800-550	250-150	200-100	200-100
<b>количество точек подключения, единиц</b>	6-10	14-18	14-18	12-16	12-16	20-25	6-10	12-14	4-5	3-4	3-4
<b>Мах длина воздуховодов, м</b>	60/80	95/115	95/115	95/115	95/115	110/150	60/80	90/110	45/60	35/50	35/50
<b>Марка двигателя Lamb Electric патент</b>	"BP Quality" ручная сборка, защищенный, скоростной, надежный, обводной, независимое охлаждение - патент										
<b>Мощность двигателя, кВт</b>	1x1.690	1x1.836	1x1.836	1x1.836	1x1.836	2x1.566	1x1.69	1x1.798	1x1.690	1x1.429	1x1.429
<b>Тип двигателя LAMB ELECTRIC</b>	MOT-52-I/8A	MOT-198/8A	MOT-198/8A	MOT-198/8A	MOT-198/8A	MOT-42/14 A	MOT-52/8 A	MOT-215/8 A	MOT-210/6A 122289-	MOT-208/6A	MOT-208/6A
<b>Тип электрощетки (защита карбоновый корпус)</b>	MOT-42-11	MOT-26-11	MOT-26-11	MOT-26-11	MOT-26-11	MOT-42-11	MOT-42-11	MOT-KIT-002	MOT-KIT-002	MOT-208-11	MOT-208-11
<b>Аэроватт, North America/Евро</b>	--/740	601/880	601/880	601/880	601/880	601/880	523/760	660/820	502/660	500/620	500/620
<b>Поток воздуха (min/CFM max), м³/час</b>	195/320	213/360	213/360	213/360	213/360	318/410	195/320	213/360	162/290	162/260	162/260
<b>Тип оконечных устройств</b>	Пневморозетки и пневмососки 24 вольт (ток постоянный) класса «Евростандарт» повышенной надежности - антистатик, АВС пластик - безопасность по евростандарту										
<b>Длина уборочного шланга (штатная), м</b>	до 18 метров (оптимальная длина 8.5 м - зона уборки 55 кв.м) уборочные шланги DuoVac герметичные, евростандартные, класс "Premium", "Prestige", "VIP Premium", "VIP Radio on/off", "VIP Radio Intellectual" повышенной надежности, могут использоваться штекеры и насадки от любых типов илпортных пылесосов. Уборочный шланг для Silentium с датчиком индикации контроля - DuoSmart™										
<b>Общий коэффициент усиления силы всасывания</b>	1,34	1,67	1,67	1,67	1,67	1,84	1,25	1,53	1,20	1,00	1,00

защищено Международным Патентным Ведомством США