

# Мотопомпы (водяные насосы) с бензиновыми 4-х тактными двигателями **HONDA GX** воздушного охлаждения для чистой, загрязненной и грязной воды

Мотопомпы для эксплуатации с высокой степенью интенсивности. Могут использоваться для водоснабжения, полива, дренажных и осушительных работ, а так же для перекачки жидкостей и тушения пожаров.



## Технические характеристики

Тип электростанции	Диаметр муфты, мм	Макс. высота подачи, м	Макс. высота всасывания, м	Двигатель	л.с.	Емкость топливного бака, л	Прод. автономной работы, ч	Макс. производительность, л/мин.	Тип запуска, опции*	Габариты, см	Вес, кг
ZWP20	50	28	8	HONDAGX160	5,5	3	3	600	ручной, №1	48x38x37	25
ZWP30	80	28	8	HONDAGX160	5,5	3	3	1100	ручной, №1	50x37x44	25
ZWP40	100	29	8	HONDAGX270	9	6	3	1800	ручной, №1	65x44x60	45
ZWP40X	80	27	8	HONDAGX270	9	6	3	1200	ручной, №2	68x50x54	63

### Опции\*

**№1.** Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды, максимальный размер частиц: 8 мм. В комплекте с насосом идет набор для соединения шлангов (барашковая гайка, фитинг шланга, прокладка), фильтр грубой очистки и набор хомутов.

**№2.** Мотопомпа для сильнозагрязненной воды, со специальной легкоразборной помпой способной пропускать твердые частицы размером 20-30 мм. В комплекте с насосом идет набор для соединения шлангов (барашковая гайка, фитинг шланга, прокладка), фильтр грубой очистки и набор хомутов.

● **МОТОПОМПЫ**