

Сварочные электростанции с бензиновыми 4-х тактными двигателями **HONDA GX** воздушного охлаждения, переменного и постоянного тока 200 А

Сварочные электростанции предназначены для проведения сварочных работ, а так же для эксплуатации с высокой степенью интенсивности. Могут использоваться для питания электроинструмента и при сбоях основной электросети в качестве резервного источника электроэнергии, незаменимы на стройке, ремонтных и спасательных службах, а так же в загородном хозяйстве.



Технические характеристики

3,5-5 кВА
230/380 В, 50Гц
4-х тактный двигатель

| Тип электростанции | Ток @ 35% | Ток @ 65% | Макс диаметр электрода | кВА, макс. | кВА, ном. | Напряжение, В | Двигатель | л.с. | Емкость топливного бака, л | Прод. автономной работы, ч | Тип запуска, опции* | Габариты, см | Вес, кг | Шум, дБ |
|--------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|-----------|---------------|------------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------|---------|
| ZP200X-AC | 200AC | 150AC | 5 | 4 | 5 | 230 | HONDAGX390 | 13 | 25 | 10,4 | ручной, №1 | 74x55x60 | 86 | 71 |
| ZP200X-DC | 200DC | 140DC | 5 | 4,5 | 4 | 230 | HONDAGX390 | 13 | 25 | 10,4 | ручной, №1 | 74x55x60 | 91 | 71 |
| ZP200X-DC3 | 200DC | 150DC | 5 | 6,5 | 3,5/6 | 230/380 | HONDAGX390 | 13 | 25 | 10,4 | ручной, №1 | 74x55x60 | 96 | 71 |

Опции*

№1. Рама, 2 розетки 230 В-16 А, 1 розетка 230 В-32 А, 1 розетка 12 В-постоянного тока, вольтметр, счетчик моточасов, тепловой предохранитель-размыкатель цепи, защита по уровню масла.

• **СВАРОЧНЫЕ
УСТАНОВКИ**