Светодиодные светильники серии RO

Плоские светильники, встраиваемые в потолок или накладные. Предназначены для освещения офисных, торговых и рабочих площадей.

Технические характеристики:

Тип светильника	RO-A600x600-002	RO-A600x600-003	RO-A600x600-ECO	RO-AS600x600-LUX	RO-ALG600x600	RO-A300x600
Аналог	ЛВО 4х18	ЛВО 4х18	ЛВО 4х18	ЛВО 4х18	ЛВО 4х18	ЛВО 2х18
Входное напряжение	140-265 В, 50±10% Гц	140-265 В, 50±10% Гц	140-265 В, 50±10% Гц	140-265 В, 50±10% Гц	140-265 В, 50±10% Гц	140-265 В, 50±10% Гц
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Тип кривой силы света	Д - косинусная	Д - косинусная	Д - косинусная	К- концентрированная	Д - косинусная	Д - косинусная
Коэффициент мощности	≥ 0,9	≥ 0,9	≥ 0,9	≥ 0,9	≥ 0,9	≥ 0,9
Энергопотребление	32 Вт	40 Вт	24 Вт	18 Вт	32 Вт	14 Вт
Световой поток светильника	2800 Лм	3500 Лм	2100 Лм	1600 Лм	3100 Лм	1225 Лм
Цветовая температура	5000 К	5000 К	5000 К	5000 К	5000 К	5000 К
Цвет свечения	холодный белый	холодный белый	холодный белый	холодный белый	холодный белый	холодный белый
Индекс цветопередачи	80	80	80	80	80	80
Габаритные размеры	595×595×40 мм	595×595×40 мм	595×595×40 мм	595×595×40 мм	595×595×40 мм	600×300×40 мм
Вес светильника	3 кг	3 кг	3 кг	3 кг	3 кг	1,9 кг
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1	УХЛ3.1	УХЛ3.1	УХЛ3.1	УХЛ3.1	УХЛ3.1
Класс защиты от поражения током	1	1	1	1	1	1
Корпус	Корпус – алюминий. Уплотнитель - силиконовая резина, термостойкая. Рассеиватель - оптический поликарбонат.	Корпус – алюминий. Уплотнитель - силиконовая резина, термостойкая. Рассеиватель - оптический поликарбонат.	Корпус – алюминий. Уплотнитель - силиконовая резина, термостойкая. Рассеиватель - оптический поликарбонат.	Корпус – алюминий. Уплотнитель - силиконовая резина, термостойкая. Рассеиватель - оптический поликарбонат.	Корпус – алюминий. Уплотнитель - силиконовая резина, термостойкая. Рассеиватель - оптический поликарбонат.	Корпус – алюминий. Уплотнитель - силиконовая резина, термостойкая. Рассеиватель - оптический поликарбонат.
Рабочий ресурс	60 000 часов	60 000 часов	60 000 часов	60 000 часов	60 000 часов	60 000 часов
Диапазон рабочих температур	от -10°С до +40°С	от -10°С до +40°С	от -10°С до +40°С	от -10°С до +40°С	от -10°С до +40°С	от -10°С до +40°С
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года