








Светодиодные светильники

Все светильники возможны с различными вариантами рассеивателей (5 основных)
Корректировать можно и некоторые размеры стандартных светильников

№ п/п	Изображение светильника	Артикул по каталогу	Технические характеристики		Цена (руб)
ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
1		УнСС-01-38-S СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Универсальный потолочный аналог 4x18	Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток без рассеив., лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр	не более 38 150-280 50 300 Samsung 96 3400 2700-3200 3700-4300 4700-5200 22 595x595x40 2360	3000 руб
2		УнСС-01-45-S СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Универсальный потолочный аналог 4x18	Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток без рассеив., лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр	не более 45 150-280 50 300 Samsung 120 4200 2700-3200 3700-4300 4700-5200 22 595x595x40 2360	3360 руб

3		<p>УНСС-01-30-S</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Универсальный потолочный аналог 4x18</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток без рассеив., лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 30 150-280 50 350 Samsung 72 3000 2700-3200 3700-4300 4700-5200 22 595x595x40 2360</p>	<p>2940 руб</p>
4		<p>УНСС-02-38-S</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Универсальный потолочный аналог 2x36</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток без рассеив., лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 38 150-280 50 300 Samsung 96 3400 2700-3200 3700-4300 4700-5200 22 1200x150x50 2360</p>	<p>3120 руб</p>
5		<p>УНСС-02-45-S</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Универсальный потолочный аналог 2x36</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток без рассеив., лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 45 150-280 50 300 Samsung 120 4200 2700-3200 3700-4300 4700-5200 22 1200x150x50 2360</p>	<p>3480 руб</p>

6		<p>УНСС-03-26 S</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК потолочный аналог 2x18</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 26 175-240 50 300 Samsung 72 2500 2700-3200 3700-4300 4700-5200 22 600x150x50 1380</p>	2640 руб
7		<p>УНСС-04</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Настенный</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура - теплая - холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 26 175-240 50 300 Epistar 24 2000 2700-3000 6000-6500 22 240x240x40 900</p>	2640 руб
8		<p>ССП-25</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Подвесной потолочный</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура - теплая - холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 13 175-240 50 300 Epistar 12 900 2700-3000 6000-6500 22 300x150x50 780</p>	1680 руб
9		<p>ССН-012</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Настенный "Равномерный свет"</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура - теплая - холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 7 175-240 50 300 Epistar 6 450 2700-3000 6000-6500 22 220x60x60 480</p>	1320 руб

10		<p>ССП-26</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Потолочный "Равномерный свет"</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура - теплая - холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 13 175-240 50 300 Epistar 12 900 2700-3000 6000-6500 22 220x120x60 960</p>	1920 руб
11		<p>ССП-27</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Потолочный "Равномерный свет"</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 20 175-240 50 300 Samsung 48 1400 2700-3200 3700-4300 4700-5200 22 500x120x60 1600</p>	2400 руб
12		<p>ССП-28</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Потолочный "Равномерный свет"</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 40 175-240 50 300 Samsung 96 2800 2700-3200 3700-4300 4700-5200 22 1000x120x60 2800</p>	3240 руб

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

13		<p>ССПН-65-38</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Потолочнонастенный</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток (прозрач.расс.), лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 38 150-280 50 300 Samsung 96 3000 2700-3200 3700-4300 4700-5200 65 1280x135x100 2500</p>	3240 руб
14		<p>ССПН-65-20</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Потолочнонастенный</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 20 175-240 50 300 Samsung 48 1500 2700-3200 3700-4300 4700-5200 65 680x130x100 1500</p>	2520 руб
15		<p>ССПН-65-15</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Потолочнонастенный</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К - теплая - холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 15 175-240 50 300 Epistar 12 1000 2700-3000 6000-6500 65 390x105x83 1000</p>	1920 руб

16		<p>ССПН-65-10</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Потолочнонастенный</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К - теплая - нейтральная теплая - нейтральная холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 10 175-240 50 300 Samsung 24 750 2700-3200 3700-4300 4700-5200 65 680x95x100 1200</p>	1800 руб
17		<p>ССИС-2х16</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Индустриальный</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 38 100-240 50 350 SemiLEDS 32 3200 4500 65 600x120x75 3000</p>	7200 руб
18		<p>ССИС-4х16</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Индустриальный</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 76 100-240 50 350 SemiLEDS 64 6400 4500 65 600x195x75 4000</p>	11280 руб
19		<p>ССИС-6х16</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК Индустриальный</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 114 100-240 50 350 SemiLEDS 96 9600 4500 65 600x285x80 6000</p>	15960 руб

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

20		<p>ССУ-2x16</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК для наружного освещения</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 38 100-240 50 350 SemiLEDs 32 3200 4500 65 600x120x75 4000</p>	7800 руб
21		<p>ССУ-4x16</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК для наружного освещения</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 76 100-240 50 350 SemiLEDs 64 6400 4500 65 600x195x75 5000</p>	11880 руб
22		<p>ССУ-6x16</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК для наружного освещения</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 114 100-240 50 350 SemiLEDs 96 9600 4500 65 600x285x80 7000</p>	16560 руб
23		<p>ССУ-050</p> <p>СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) СВЕТИЛЬНИК встраиваемый для наружного освещения</p>	<p>Потребляемая мощность, Вт Напряжение питания, В Частота тока, Гц Потребляемый ток, мА Производитель светодиодов Количество светодиодов, шт Световой поток, лм Цветовая температура, К - теплая - холодная Степень IP-защиты Габаритные размеры, мм Вес светильника, гр</p>	<p>не более 4 175-240 50 350 Epistar 3 250 2700-3000 6000-6500 65 170x65 (встр.120x60) 290</p>	1440 руб